EyeCare

	TOMEY RC-5000	TOMEY RC-800	VIEW-M VRK-2400	ESSILOR AKR750	ESSILOR AKR550
Вертексное расстояние	0.0/12.0/13.5/15.5/16 мм		0.0/12.0/13.5/15.0 мм		
Сферический компонент, D	от - 25.0 до + 22.0 (шаг 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D)		от -25.00 до +22.00 (шаг 0.12 / 0.25 D)	от -30,00 до +22,00 (шаг 0,12 / 0,25 D)	
Цилиндрический компонент, D	от 0 до ± 10.0 D (шаг 0.01D, 0.12 D / 0.25 D)		от 0 до ± 10.0 D (шаг 0.12 D / 0.25 D)	от -0,00 до ±10,00 (шаг 0,12 / 0,25 D)	
Угол оси	от 0° до 180° (шаг 1°)				
Минимальный диаметр зрачка	2.2 мм	2 мм		2.2 мм	2 мм
Радиус кривизны роговицы, мм	5.00 - 11.00 (шаг 0.01 мм)		5.00 - 10.20 (шаг 0.01 мм)	5,00 - 10,00 (шаг 0,01 мм)	
Роговичная рефракция, D	30.68 - 67.5 (шаг 0.01 D)		33.00 - 67.5 (шаг 0.05 / 0.12 / 0.25 D)	33,75 - 67,5 (шаг 0,12 / 0,25 D)	
Роговичный астигматизм, D	от 0 до 10 D (шаг 0.01 D)		0 – 15 D (шаг 0.05 / 0.12 / 0.25 D)	0 ~ ± 10 D (шаг 0,12 / 0,25 D)	
Угол оси астигматизма	от 0° до 180° (шаг 1°)				
Режим измерения роговицы, мм	Диаметр 3.0 / 6.0 мм	Диаметр 3 мм	-		
Минимальное время измерения	0.2 сек (на один глаз)	1 сек	-		
Межзрачковое расстояние, мм	Автоматическое измерение, 50-86	50-86	автоматическое измерение, 10-88	до 85 мм	
Диаметр измерения, мм	1.0 - 14.0 (шаг 0.01 мм)		0.8 - 14.0 (шаг 0.1 мм)		2,0 - 8,5 (шаг 0,1 мм)
Интерфейс	RS232C		RS232C,USB		RS232C
Настройка высоты подбородника	электрическая		ручная	электрическая	ручная
Автоматическое измерение	+				
Автонаведение	+	-			
Термопринтер	встроенный				
Дисплей	цветной сенсорный TFT-дисплей 5.7 дюймов			цветной, 7 дюймов	
Параметры электросети	100-240 В, 50/60 Гц				
Потребляемая мощность	130-150 ВА	80-100 ВА	40-55 ВА	90 ВА	60 ВА
Размеры, мм	300 x 493 x 466	297 x 500 x 448	273 x 501 x 473	260 x 442x 445	
Вес, кг	19	17	20	16	13

109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 7

+7 495 620-57-10

info@eyes-care.ru

ИНН 5027251378