EyeCare

Производитель	ЗОМЗ		ШВАБЕ		ESSILOR		TOMEY					
Модель	SL-P (01, 02, 03)	SL-P-04 (05, 06, 07)	LS-04	LS-01	SL500	SL550	TSL-4000H	TSL-4000Z	TSL-7000H	TSL-7000HDigital	TSL-7000Z	TSL-7000ZDigital
Система	Галилея			Грену	Галилея		Галилеевская сходящаяся (угол конвергенции 8 градусов)					
Тип осветителя	нижний		верхний	нижний		верхний	нижний	верхний	нижний		верхний	
Вращающийся барабан	x5,6, x9, x14, x22, x35		x6, x10, x16, x25, x40	x8, x16, x32	x6, x10, x16, x25, x40		x10, x16, x25		x6, x10, x16, x25, x40			
Поле обзора, мм	5,6x(32), 9x(19,6), 14x(12,5), 22x(8), 35x(5)		6x(37),10x(23), 6x(14),25x(8.7) 40x (5,7)	8x(28), 16x(14.5), 32x(7.5)	6x(37), 10x(24), 16x(14), 25x(8), 40x (5,2)		10x(22), 16x(14), 25x(8.5)		6x(34), 10x(22), 16x(14), 25x(8.5), 40x(5.5)			
Перемещение основания	30мм по оси Z, 100мм по - X, 90мм по - Y			30мм по оси Z, 105мм по - X, 105мм по - Y	30мм по оси Z, 107мм по - X, 113мм по - Y		25 мм по оси Z, 107 мм по оси X, 110 мм по оси Y					
Ширина и длина световой щели	Ширина 0,04-11,5 мм / длина 1, 3, 8, 12 мм (дискретно)	Ширина 0-14 мм / длина 0.2, 1, 3, 8, 14 мм (дискретно)	0 - 14 мм (плавная регулировка – далее ПЛ)	0 - 15 мм (ПЛ)	от 0 до 12 мм		0 - 12 мм (ПЛ)	0 - 14 мм (ПЛ)	0 - 12 мм (плавная регулировка)		0 - 14 мм (плавная регулировка)	
Наклон осветителя, град.			5, 10, 15, 20°			5, 10, 15, 20°		0, 5, 10, 15, 20°			0, 5, 10, 15, 20°	
Осветительная лампа	Галогенная лампа / 12В 30 ВА			Галогенная лампа / 12В 30 ВА	LED		LED, 12В					
Фильтры	красный, синий, нейтральный, прозрачный, бескрасный, поляроид	синий, пурпурный, зеленый, прозрачный		синий, зеленый, нейтральный, ИК	бескрасный, синий, нейтральный, красный и желтый		бескрасный, нейтральный, голубой, диффузор, теплоабсорбирующий					
Габариты (ШхГхВ) / вес, кг	475 x 385 x 600 мм / 17				255 x 320 x 430 мм	255x320x665 мм / 8	350x410x702 мм / 21	350x432x604 мм / 19	350x410x702 мм / 21		350x432x604 мм / 19	
Опции	тонометр / адаптер для передачи изображения на ПК				Поляризационный фильтр / линза Руби / Аппланационный тонометр		Аппланационный тонометр					

Опции Цифровая камера			Размер матрицы 1/1.8 CCD Эффективный пиксель ПЗС-матрицы: 2 Мп			Интерфейс - USB 3.0 Размер матрицы - 1 / 1.8 CCD- 17.5 кад/с Разрешение 2 Мп: 1600*1200		Интерфейс - USB 3.0 Размер матрицы - 1 / 1.8 CCD- 17.5 кад/с Разрешение 2 Мп: 1600*1200
Системы основания						Встроенный USB-концентратор, автоматическое распознавание OD/OS, настройка выдержки камеры, управление режимом стоп-кадра.		Встроенный USB-концентратор, автоматическое распознавание OD/OS, настройка выдержки камеры, управление режимом стоп-кадра.
Внешняя LED система освещения фона						голубой фильтр для фоновой подсветки.		голубой фильтр для фоновой подсветки.

109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 7
+7 495 620-57-10
info@eyes-care.ru
ИНН 5027251378